

## Misure immediate per il contenimento dei danni

### Misure immediate dopo incendi

si no

Nel rispetto delle attrezzature di protezione personali necessarie PSA (ad es. tuta protettiva cat. III/5+6, guanti protettivi "resistenti agli acidi", maschera di protezione respiratoria P3 nonché della direttiva VDS 2357, delle norme DGUV 101-004 (ex. BGR 128) dell'associazione di categoria, di TRGS 524).

#### Informazioni generali

- Disperdere all'aperto i gas di fumi residui (aprire finestre, porte esterne, ecc.)
- Rimuovere l'acqua di estinzione tramite aspirazione, raccolta, lavaggio o altro, non dimenticare i canali posati in profondità
- Proteggere le aree non coinvolte dal trasporto di cenere (isolamento, costruzione di chiuse), ad es. in aree di passaggio come porte e cancelli, collocare stracci umidi o tappeti
- Rimuovere gli oggetti bagnati (isolamento, mobili, tende, ev. rivestimenti di pavimento, e altri)
- Aspirare la cenere residua

#### Per impianti e apparecchi elettronici

- Collocare gli apparecchi trasportabili in stanze asciutte, non interessate dall'incendio
- Ridurre l'umidità relativa dell'aria a meno del 40% se possibile, per evitare l'avanzare della corrosione ad esempio accendendo gli umidificatori

#### Per macchinari e installazioni tecniche

- Evitare l'avanzamento della corrosione di superficie di macchinari, scorte e installazioni tecniche tramite mezzi di protezione contro la corrosione (non usare strumenti elettrici)
- Se possibile rimuovere i macchinari e ridurre l'avanzamento della corrosione tramite deumidificatori

#### Prime misure generiche

- Bloccare l'entrata nelle aree in cui sussiste pericolo di caduta
- Bloccare l'entrata ai non autorizzati nei luoghi danneggiati
- Assicurare di evitare danni ambientali dovuti a liquidi che fuoriescono
- Bloccare l'accesso all'acqua piovana che, scorrendo, può causare danni ambientali

#### Se non ancora eseguito

- Disattivare immediatamente i sistemi elettrici/elettronici ovvero spegnerli e assicurarli contro la riattivazione (VDE 0105; rimuovere eventualmente anche l'alimentazione a batteria)
- Disattivare macchinari e installazioni produttive
- Disattivare impianti di aerazione e climatici, alimentazione di gas e aria compressa
- Informare l'assicurazione
- Documentare lo stato (foto, video, ecc.)
- Non eseguire alcun test funzionale su impianti e apparecchi

Tutte le misure suggerite da POLYGONVATRO vanno eseguite con estrema cautela da parte del personale specializzato. In particolare, ricordiamo che la disattivazione non corretta dei macchinari o lo scollegamento errato degli impianti dalla rete di alimentazione può comportare danni successivi.

**In caso di dubbio contattare gli esperti di POLYGONVATRO!**

### Misure immediate dopo danni causati dall'acqua

- Se non ancora eseguito: disattivare immediatamente tutte le fonti elettriche colpite e assicurare contro la riaccensione secondo VDE 0105
- Disattivare immediatamente anche l'alimentazione d'emergenza (batterie, USV, ecc.)
- Eventualmente rimuovere le schede con batterie tampone (accumulatori)
- Proteggere le installazioni con coperture, barriere o altro per tutto il tempo in cui l'acqua continua a scorrere o a gocciare
- Rimuovere materiali assorbenti, mobili bagnati, tessuti/tende, tappeti, cartoni, isolamenti e altro

## Misure immediate per il contenimento dei danni

- |  | sì                       | no                       |
|--|--------------------------|--------------------------|
| · Asciugare il mobilio restante, le pareti, i soffitti e altro   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Asciugare tramite aspirazione il pavimento e/o lavarlo, non dimenticare i canali posti in profondità   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Soffiare aria compressa su impianti elettronici, macchinari o elementi umidi ed eventualmente asciugare con aria calda (cautela: temperatura massima in caso di attrezzatura elettronica 50 - 60 °C) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Accendere i deumidificatori nelle stanze interessate   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · In caso di macchinari e scorte: cospargere l'anticorrosivo sulle superfici metalliche  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Non dimenticare di asciugare i singoli componenti e gli accessori  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Misure immediate dopo elevato carico di polvere o utilizzo di polvere estinguente

- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| · Aspirare la polvere estinguente emessa  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Disattivare immediatamente gli apparecchi sensibili alla polvere, poiché lo sporco con struttura a cristallo su componenti amovibili potrebbe causare aumentata (elevata) usura                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Se possibile non continuare a tenere accesi gli apparecchi elettronici, poiché la cattiva conduzione di calore potrebbe causare surriscaldamenti; i componenti amovibili in questo caso si usurerebbero prima | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Non rimuovere inutilmente le schede, poiché sussiste pericolo di abrasione di material causa contatto   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · In caso di polvere estinguente: garantire che l'ambiente sia asciutto, per evitare la corrosion (deumidificatori)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Eventualmente spostare i macchinari e gli impianti interessati e asciugare tramite deumidificatori, per evitare reazioni chimiche   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Misure immediate in seguito a danni agli impianti eolici: Perdita d'olio / danni da fuoco / rottura della pala del rotore

- Parco eolico: \_\_\_\_\_ Coordinate: \_\_\_\_\_ Tipo di impianto: \_\_\_\_\_
- |   |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| · Coordinazione in loco delle prima misure (vigili del fuoco o simili)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Assorbimento immediato di sostanze inquinanti per l'acqua o di rifiuti, laddove non si prevedano pericoli per le persone a causa di parti dell'impianto a rischio caduta. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Attivazione dell'impianto eolico danneggiato / riavvio del parco eolico   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Servizio di sicurezza, messa in sicurezza del sito in 24 ore  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Informazione al gestore all'indirizzo email per le avarie in merito allo stato attuale, agli accordi presi e alle ulteriori misure da adottare                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Servizio di emergenza necessario, _____ ore arrivo dopo la segnalazione del danno   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| · Perizia geologo / chimico   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Installazione costruttore [1] / POLYGONVATRO [2]

Impianto di pulizia stivali \_\_\_\_\_ Generatore di corrente \_\_\_\_\_ Recinzione di costruzione in m: \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_  
 Container: personale \_\_\_\_\_ Servizio di sicurezza \_\_\_\_\_ Materiale \_\_\_\_\_ Servizi sanitari \_\_\_\_\_

## Sempre al Vostro fianco.

24h: servizio gratuito  
 +49800.840 850 8

#### Amministrazione centrale Olpe:

POLYGONVATRO GmbH

Raiffeisenstraße 25, D-57462 Olpe

Tel.: +49(2761)93810, Fax: +49(2761)938140

service@polygonvatro.de

I dati di contatto della filiale più vicina a voi  
 li trovate anche online al sito

[www.polygonvatro.de](http://www.polygonvatro.de)